

**FICHA TÉCNICA**

# K-rateo

## BLANCO PLUS

### Sellador de juntas

**CÓDIGO KB-208-2****PRODUCTO**

**Producto en base polvo de alta calidad y resistencia, diseñado para ser usado como sellador de juntas (carateo) de revestimientos. Con un color extra blanco. El color blanco definitivo, se obtiene a las 24 Horas de secado.**

**PRESENTACIÓN**

**Caja de 2Kg.  
Cajas de embalajes de:  
12 Unidades. 24 Kg**

**CARACTERÍSTICAS**

- Color : Blanco Puro , Extra blanco.
- Acabado : Mate
- Rendimiento : De 2 a 5 m<sup>2</sup>/Kg dependiendo del grosor de la junta, el formato del revestimiento y su aplicación
- Inicio de Limpieza : 30 Min.
- Tiempo útil mezcla abierta: >60 Min.
- Transitable : 24 Horas
- Endurecimiento final : 48 Horas
- Color final definitivo: 24 Horas
- Excelente adherencia y plasticidad
- Alta resistencia mecánica
- De suave y fácil aplicación
- No se agrieta
- No contiene arena en su formulación
- Comportamiento al fuego: No inflamable

## **PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN**

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea.

**-TIPO LECHADA:** 0,60Lts. de agua por Kg de producto.

**-TIPO PASTA :** 0,40 Lts. de agua por Kg de producto. En volumen , dos partes de producto , una parte de agua.

Verter el producto en el recipiente con agua, hidratar por 2 minutos , mezclar hasta obtener la consistencia deseada.

Dejar reposar por 3 minutos. Mezclar de nuevo. Una vez mezclado y reposado , no agregar más agua ni producto.

La mezcla una vez preparada , equivale a 1/2 galón de producto en pasta.

## **APLICACIÓN**

Para sellar juntas entre revestimientos de cerámica , diferentes tipos de mármol , porcelanatos, granito,

Rellenar completamente las juntas con la ayuda de una espátula de goma, ejerciendo presión para cubrir todas las cavidades existentes. Pasados 30 minutos de su aplicación , se procede a la limpieza de los excesos de mezcla , con una esponja semi-humeda.

## **RECOMENDACIONES DE USO**

La superficie dónde será aplicada , debe estar limpia, seca y libre de grasas. Aplicar con llana o espátula de goma.



# **K-rateo**

## **BLANCO PLUS**

### **Sellador de juntas**

3

## **SEGURIDAD**

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

## **ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (24 meses) en el envase original cerrado.

## **GARANTÍA DE CALIDAD**



### **CORPORACIÓN MONART C.A**

**Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.**

**No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla , una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.**