

**FICHA TÉCNICA****METHYLART****CÓDIGO: METHYL-050****PRODUCTO**

**Producto en base a methyl ethyl celulosa, de alta calidad y adherencia, diseñado para pegamento multiuso, para reforzar las mezclas de cemento, cal y yeso, y para dar consistencia a la base de pinturas.**

**PRESENTACIÓN**

Cajas de 50 gr.

Cajas de embalaje de 40 unidades.

Peso neto en cajas : 2,0 Kg

**CARACTERÍSTICAS**

- Color aparente, blanco
- Al secar, totalmente transparente.
- Se disuelve sin formar grumos.
- Alta adherencia
- De fácil aplicación.
- Alto rendimiento.
- Tiempo abierto, mayor a una hora.

**DATA TÉCNICA**

Densidad en polvo : 80.000 cps

ph neutro: 6,9

Contenido de cenizas (%) : 2,8

Humedad residual (max.%) : 2,0

Hydroxypropoxy (%) : 8,8

Methoxy (%) : 28,1

## PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir un gel pastoso homogéneo.

Dosificación: dependerá del grado de adherencia que se requiera. Hasta 40 lts. por cada 50 gr.

## OTROS USOS

- Para reforzar las mezclas cementosas
- Para mayor resistencia en las mezclas de yeso y de cal
- Preparación de pinturas y recubrimientos
- Encolamiento de afiches

## RECOMENDACIONES DE USO

La superficie dónde será aplicada , debe estar limpia, seca y libre de grasas.

# METHYLART

## SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos y Engomados.

## ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (12 meses) en el envase original cerrado.

## GARANTÍA DE CALIDAD



### CORPORACIÓN MONART C.A

**Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.**

**No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla , una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.**