

FICHA TÉCNICA

TAPA GRIETAS

CÓDIGO: TG-0750



PRODUCTO

Producto en base polvo, de alta calidad y resistencia, diseñado para resanar superficies, rellenar grietas hasta de 5 mm, cubrir pequeños y medianos orificio y nivelar imperfecciones en friso.

PRESENTACIÓN

Caja de empaque de 750 gr
Caja de embalaje de 12 x 0,750
(Peso neto 9,0 Kg)

CARACTERÍSTICAS

- Color Blanco Ostra, acabado mate.
 - Secamiento al tacto : < 30 min
 - Tiempo útil mezcla abierta : > 60 min
 - Secamiento para lijar y pintar : 24 horas.
(Usar lijas N° 180 ó N° 200)
 - Excelente adherencia y plasticidad.
 - Suave y de fácil aplicación.
 - No se agrieta
 - No contiene arena en su fabricacion.
- Densidad en polvo : 0,92 gr/cm³
Densidad de la masa : 1,48 gr/cm³
Comportamiento al fuego : No inflamable

NOTA: Para grietas mayores a 5 mm , u orificios profundos, rellenar por capas, esperar que seque cada capa para aplicar la siguiente, hasta cubrir por completo el área a resanar.

TAPA GRIETAS

MONART

2

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea. Dosificación: en volumen, 2 partes de producto por 1 parte de agua.

Verter el producto en un recipiente con agua, hidratar por 2 minutos, mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Dejar reposar por 3 minutos. Mezclar de nuevo. Una vez mezclado y reposado, no agregar más agua ni producto a la mezcla. El contenido del empaque de 750 gr, ya preparado, equivale a 1/5 de galón de mezcla.

APLICACIÓN

En superficies de mampostería, frisos de concreto y “drywall”.

RECOMENDACIONES DE USO

El área donde va a ser aplicada debe estar limpia, seca y libre de grasa. Se debe eliminar pintura vieja desprendida, remover el friso alrededor de la superficie a resanar y limpiarla del polvo.

Aplicar con llana metálica lisa.

TAPA GRIETAS

MONART

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera, separados del piso y de paredes húmedas.

Se conserva en vida útil hasta por 24 meses, en el envase original cerrado y almacenado en lugares secos y ventilados.

GARANTÍA DE CALIDAD

CORPORACIÓN MONART C.A



Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.

No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla, una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.